



AVISYS AVIPOS 100 POS Terminal

*Великолепная Возможность
Преумножить*

Максимум Возможностей

- * FANLESS – полностью бесшумная система
- * Компактное решение Premium класса
- * Нужная Вам конфигурация
- * Простота в обслуживании
- * Защита Ваших инвестиций

Надёжность решения и инвестиций

AVIPOS 100 - решение доступное всем торговым предприятиям где важны факторы – надёжность, оптимальная стоимость владения, правильное расположение на торговых местах (касса, оператор зала, менеджер).

AVIPOS 100 - Мощный центральный процессор INTEL Celeron M 600 Mhz (ядро Banias) с малым энергопотреблением, высокой производительности требуемой для ритейл рынка.

AVIPOS 100 - Защита ваших инвестиций – благодаря использованию при производстве высоких стандартов индустриальных компьютерных систем – безвентиляторная система с пассивным охлаждением, бесшумная, только металлические компоненты корпуса.

Широкая возможность выбора

Большой выбор операционных систем для вашего приложения MS-DOS 6.22, Microsoft Windows, Linux. Загрузка ОС с носителей различной степени надёжности Compact Flash, HDD, IDE DiskOnModule.

Наличие 6 USB портов версии 2.0 и 4 RS232 с переключаемым питанием +5 или +12 Вольт позволяет подключить всё периферийное оборудование к AVIPOS 100.

2 Ethernet адаптера – работа в двух независимых сетях.

AVISYS проводит постоянное активное исследование рынка POS систем, что позволяет нам говорить – мы поможем построить и защитить ваш бизнес.

Встроенный Watch Dog Timer обеспечит защиту от сбоев в работе программных продуктов, возможность построения систем для различных рынков с агрессивными средами (текстильная пыль, производства и ритейл сети связанные с мукой и т.д.).

Возможность заказа системы без движущихся частей повышает уровень надёжности. И обслуживание становится ещё легче.

Оптимальные габариты для оптимального расположения на рабочем месте.



| Модель | AVIPOS 100 HDD | AVIPOS 100 CF | AVIPOS 100 IDE Flash |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Поддерживаемые ОС | | | |
| MS-DOS 6.22 | + | + | + |
| XP Embedded | + | + | + |
| XP Professional | + | - | - |
| Материнская плата | | | |
| Процессор | ULV Celeron M 600 Mhz (512МБ кэша второго уровня) | | |
| Чипсет | Intel 852 GM | | |
| FSB (шина) | 400 Mhz | | |
| Оперативная память | 1 x DDR с max расширением до 1 Гб, стандарт - 512 Мб | | |
| Видео память | встроенная до 64Мб | | |
| Охлаждение | Пассивное (безвентиляторное) | | |
| Накопители данных | | | |
| Compact Flash | опционально | 1 Gb | опционально |
| Жесткий диск (HDD) | 80 Гб | опционально | опционально |
| IDE Flash | опционально | опционально | 512 Mb |
| CD-привод | USB, опционально | | |
| Дисковод | USB, опционально | | |
| Возможности расширения | | | |
| PCI разъем | отсутствует | | |
| Порты ввода / вывода | | | |
| <i>На передней панели</i> | | | |
| USB | 2 (версия 2.0) | | |
| <i>На задней панели</i> | | | |
| PS/2 (клавиатура) | 1 | | |
| PS/2 мышь) | 1 | | |
| USB | 4 (версия 2.0) | | |
| COM-порт (RS-232) | 4 (с переключением питания 5 или 12 Вольт) | | |
| LPT (параллельный) | отсутствует | | |
| Ethernet (10/100) | 1 | | |
| Ethernet (10/100) | 1 | | |
| VGA (монитор) | 1 | | |
| Аудио выход | 1 | | |
| Микрофон вход | 1 | | |
| Разъем POS принтера | отсутствует | | |
| Разъем денежного ящика | отсутствует | | |
| WiFi | отсутствует | | |
| Управление и индикация | | | |
| Вкл/Выкл | кнопка включения на передней панели | | |
| Световые индикаторы | HDD, питание | | |
| Блок питания | | | |
| Блок питания | встроенный 100-240 Вольт, 55 Ватт | | |
| Корпус | | | |
| Цветовое исполнение | черный, белый (компьютерный) | | |
| Материал | сталь | | |
| Габаритные размеры/ Вес | | | |
| Габаритные размеры | 215 x 230 x 65 мм | | |
| Вес | 2,5 кг | | |
| Подключение POS-периферии | | | |
| Дисплей покупателя | VFD / LCD через USB/COM | | |
| Чековый принтер | да | | |
| LCD монитор | да | | |
| Денежный ящик | да | | |
| POS-клавиатура | да | | |
| Сканер штрих-кода | да | | |
| Гарантия | | | |
| | 1 год | | |